



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)

**n. 18\01**

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **AC 8 SURF 50\70**
2. numero di tipo: **18\01**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **ENDIASFALTI SPA**  
Stabilimento di Agliana (PT)  
Via Ferrucci, 61 – 51031 Agliana
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. L'organismo notificato **AJA Registrars Europe n. 2309** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **2309\CPR\0011** fondato sui seguenti elementi
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
8. valutazione tecnica europea: n.a.
9. prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specificata armonizzata</i>
<i>Contenuto di vuoti</i>		<b>UNI EN 13108-1:2006 AC 2008</b>
<i>massimo</i>	<i>V max 5,5 (4,6%)</i>	
<i>minimo</i>	<i>V min 3,5 (4,6%)</i>	
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFB min 60 (74,1)</i>	
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFB max 83 (74,1)</i>	
<i>Vuoti aggregato minerale</i>	<i>VMA min 14 (17,7)</i>	
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	<i>V10Gmin9 (12,0)</i>	
<i>Sensibilità all'acqua</i>	<i>ITSRNR</i>	
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	<i>ABRNR</i>	
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>Euroclasse CFl</i>	
<i>Temperatura della miscela</i>	<i>140°C – 180° C</i>	
<i>Composizione granulometrica</i>		
10 mm	100%	
8 mm	96 %	
6,3 mm	82 %	
4 mm	57 %	
2 mm	39 %	
1 mm	24 %	
0,50 mm	17 %	
0,25 mm	11 %	
0,125 mm	8 %	
0,063 mm	6,2%	
<i>Contenuto di legante</i>	<i>Bmin 4,4 (4,7%)</i>	
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	<i>PNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo ormaimento</i>	<i>WTSAIRNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	<i>PRDAIRNR</i>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>Sostanza x &lt;y ppm</i>	

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Agliana, li 24\08\14



IL DIRETTORE TECNICO